

13 62 180 SB

КNIPEX StriX Клеши для удаления изоляции, с функцией резания кабеля



- для однопроволочного, многопроволочного и тонкопроволочного провода диаметром до 5,0 мм или с поперечным сечением 10 мм² с пластиковой или резиновой изоляцией
- Уступы в губках для визуального ориентира при удалении изоляции заданной длины (11 мм и 16 мм)
- простая настройка на необходимый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- Лезвие для резания медного и алюминиевого кабеля диаметром до 15 мм (5 x 2,5 мм²)
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- Специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	13 62 180 SB
EAN	4003773081326
Клеши	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный мм ²	50
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный (диаметр) Ø мм	15
Параметры удаления изоляции кв.мм мм ²	10
AWG	7
Параметры удаления изоляции (диаметр) Ø мм	5
Длина мм	180
Вес нетто g	210

Возможны технические изменения и ошибки